

VHF

moc chłodnicza 2,9 – 9,4 kW

- > Urządzenia kanałowe, poziome do zabudowy
- > Duży spręż dyspozycyjny
- > Cicha i ekonomiczna praca
- > Niewielka wysokość 231 mm (200 mm - model VHF01A)
- > 3-prędkości wentylatora
- > Nagrzewnica elektryczna jako wyposażenie dodatkowe (cena na zapytanie)



VHF	VHF01A	VHF05A	VHF10A	VHF12A
Wydajność chłodnicza	kW 2,9	4,9	7,4	9,4
Wydajność grzewcza	kW 3,3	4,8	6,2	11,9
Pobór mocy	kW 0,19	0,13	0,27	0,24
Nagrzewnica elektryczna	W 1400	1500	3600	3600
Wydatek powietrza	m³/h 100-550	300-700	400-1000	700-1500
Przepływ wody	m³/h 0,5	0,84	1,27	1,63
Spręż	kPa 17	22	44	39
Waga	kg 21	46	55	59
Wymiary (SxWxD)	mm 600x695x200	1062x918x231	1202x918x253	1202x918x301
2-rurowe + zawór + filtr	CENA € 720	920	1112	1209
4-rurowe + zawór + filtr	CENA € 894	1094	1287	1388
Sterownik z termostatem, chłodz./grzan. on/off + 3-prędkości wentylatora	CENA € 60	60	60	60

XLM OG

moc chłodnicza 1,8 – 3,5 kW

- > Klimakonwektory przeznaczone do montażu ściennego
- > Cicha i ekonomiczna praca
- > Urządzenia dostarczane z zaworami regulującymi i siłownikami
- > Nagrzewnica elektryczna (opcjonalnie, cena na zapytanie)



XLM OG	XLM 7 OG	XLM 9 OG	XLM 18 OG
Wydajność chłodnicza	kW 1,85	2,2	3,5
Wydajność grzewcza	kW 2,25	3,3	4,6
Pobór mocy	kW 0,1	0,1	0,2
Nagrzewnica elektryczna	W 1050	–	1600
Jednostki wewnętrzne			
Wydatek powietrza (N/S/W)	m³/h 220/290/360	280/370/450	600/740/860
Ciśnienie akustyczne (W/S/N)	dB (A) 43/45/49	50/52/53	52/56/57
Przepływ wody	m³/h 0,32	0,38	0,5
Spadek ciśnienia	Pa 12	15	17
Waga	kg 8	9,5	14
Wymiary (SxGxW)	mm 815x160x270	815x160x270	1115x195x330
Urządzenie bez zaworów	XLM 7 OGSV	XLM 9 OGSV	XLM 18 OGSV
CENA	€ 634	681	746
Urządzenie z zaworami	XLM 7 OGAV	XLM 9 OGAV	XLM 18 OGAV
CENA	€ 741	787	865
Sterownik z termostatem, chłodz./grzan. on/off + 3-prędkości wentylatora	CENA € 60	60	60