

XLF



moc chłodnicza 2,5 – 3,3 kW
moc grzewcza 2,8 – 3,4 kW

- > Innowacyjny, super płaski kształt – 14 cm głębokości
- > Elektroniczne sterowanie i programowanie
- > Super cicha praca urządzenia – tylko 31 dBA w odległości 1 m
- > Nawiew powietrza w 4 kierunkach
- > Sterownik ścienny RCW2 (opcjonalnie)


ROZPROWADZANIE POWIETRZA NA 4 STRONY

Użytkownik może regulować strumień powietrza, aby osiągnąć najlepsze parametry komfortu w zależności od wybranego trybu pracy urządzenia:

Chłodzenie: powietrze nawiewane do góry opada równomiernie ochładzając pomieszczenie

Grzanie: powietrze nawiewane ku dołowi unosi się równomiernie ogrzewając pomieszczenie

Nawiew boczny: zapewnia równomierne rozprzaskanie powietrza w pomieszczeniu nie powodując nieprzyjemnego wrażenia przeciągu



XLF

		XLF 9 RC	XLF 12 RC
Wydajność chłodnicza	kW	2,59	3,30
Pobór mocy	kW	0,80	1,09
Wydajność grzewcza	kW	2,85	3,69
Pobór mocy	kW	0,83	1,21
Jednostki wewnętrzne			
		ST XLF 9	ST XLF 12
Wydatek powietrza (N/S/W)	m ³ /h	330/360/390	310/360/430
Ciśn. akustyczne w odl. 1m (N/S/W) dB (A)		31/33/35	32/35/39
Waga	kg	13,5	14,0
Wymiary (SxGxW)	mm	570x160x570	570x160x570
Kod		7SP022714	7SP022715
CENA jedn. wewn.	€	339	342
Jednostki zewnętrzne			
		GCNG 9 RC	GCNG 12 RC
Waga	kg	34	35
Wymiary (SxGxW)	mm	795x290x610	795x290x610
Kod		7SP061429	7SP061430
CENA jedn. zewn.	€	441	477
Połączenie chłodnicze			
Maks. długość / maks. przewyższenie	m	15 / 7	15 / 7
Średnica rury gaz / ciecz	Cale	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
CENA ZA KOMPLET	€	780	819

Jednostka wewnętrzna XLF 9/12 RC



Dostarczane z pilotem RC4

Sterownik ścienny RCW2 (opcjonalnie)



Jednostki zewnętrzne GCNG 9/12



CCE



moc chłodnicza 12,3 kW
moc grzewcza 13,2 kW

- > Wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem LCD
- > Skuteczna filtracja
- > Wskaźnik zabrudzenia filtra
- > Jonizator
- > Automatyčna praca żaluzji
- > Zasięg strumienia powietrza: 12m
- > Elektroniczne sterowanie i programowanie
- > Długość instalacji chłodniczej: do 40 m

- > Tryb auto chłodzenie/grzanie
- > 3 biegi wentylatora
- > Automatyčna praca wentylatora
- > Oszczędny tryb nocny – funkcja SLEEP
- > Tryb osuszania
- > Programowalny regulator czasowy (timer)
- > Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

CCE

		CCE 45 RC
Wydajność chłodnicza	kW	12,3
Pobór mocy	kW	4,4
Zakres pracy temp. zewn.	°C	21 / 46
Wydajność grzewcza	kW	13,2
Pobór mocy	kW	4,63
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-9 / 24
Jednostki wewnętrzne		
		CCE 45
Wydatek powietrza (N/S/W)	m ³ /h	2000
Ciśn. akustyczne w odl. 1m (N/W)	dB (A)	52/56
Waga	kg	70
Wymiary (SxGxW)	mm	600x370x1900
Kod		7SP022765
Jednostki zewnętrzne		
		GC CCE 40 RC
Ciśn. akustyczne w odl. 1m	dB (A)	64
Waga	kg	96
Wymiary (SxGxW)	mm	900x340x970
Kod		7SP061699
Połączenie chłodnicze		
Maks. długość / maks. przewyższenie	m	50 / 25
Średnica rury gaz / ciecz	Cale	3/4" / 3/8"
CENA ZA KOMPLET	€	2675

Jednostka wewnętrzna CCE 45 RC



Jednostka zewnętrzna GC 45 RC

